AHD SERIES
AHDシリーズ

アナログ方式で200万画素の精細映像を実現。

AHD 2.0 屋内用ドーム型カメラ

SD-D2000W
SD-D2000

■デイナイト機能により周囲が明るい場合はカラー映像、暗くなるとカメラ感度を上げて白黒映像で被写体をとらえます。
■DNR処理で低ノイズ映像を実現、2D/3D/SMART DNRなど環境に合った設定が可能。
■逆光映像をWDR（ワイドダイナミックレンジ）機能で補正することで明瞭な映像を表示することが可能。（D2000W）

200万画素 屋内 VF FL 3D WDR D-WDR
（D2000W）（D2000）

SD-D2000/SD-D2000W

電源入力 消費電流	DC10.8～13.2V 230mA（最大）	撮像素子	1/2.8型 CMOS
総画素数 ：約247万画素 有効画素数：約212万画素	レンズ f=2.8-12mm F1.4	画角	水平：91°～28° 垂直：74°～21°
映像出力	AHD2.0：フレームレート（1920 x 1080p30） NTSC		
映像出力端子	SD-D2000 ：AHD2.0 / NTSC：BNC（切替え式） SD-D2000W：AHD2.0：BNC NTSC：BNC（同時出力対応）		
最低被写体照度	カラー：1.0Lux 白黒：0.5Lux、0.02Lux(感度アップx30)		
S/N比	50dB以上		
デイナイト	ソフトデイナイト		
その他の機能	フリッカレス、WDR（D2000W）、D-WDR（D2000）、逆光補正、2DNR/3DNR、プライバシーマスキング(最大4か所)、センスアップ機能		
使用温度範囲	-10°C～＋50°C		
外形寸法／質量	⌀124.2 x H102.0mm / 約400g		

撮影範囲参考図（水平画角91°～28°）

AHD 2.0 屋外用ドーム型赤外線カメラ

SD-VR2000W
SD-VR2000

■デイナイト機能により周囲が明るい場合はカラー映像、暗くなるとカメラ感度を上げて白黒映像で被写体をとらえます。
■暗闇でもIR（赤外線）照明を使用して鮮明な撮影が可能。20個の赤外線で約15m先まで照射することが可能。
■DNR処理で低ノイズ映像を実現、2D/3D/SMART DNRなど環境に合った設定が可能。
■衝撃に強い設計、IP67の優れた防水・防塵性を実現。

200万画素 屋外 赤外照明15m VF FL 3D WDR D-WDR IP
（VR2000W）（VR2000）

SD-VR2000/SD-VR2000W

電源入力 消費電流	DC10.8～13.2V 640mA（最大）	撮像素子	1/2.8型 CMOS
総画素数 ：約247万画素 有効画素数：約212万画素	レンズ f=2.8-12mm F1.4	画角	水平：91°～28° 垂直：74°～21°
映像出力	AHD2.0：フレームレート（1920 x 1080p30） NTSC		
映像出力端子	SD-VR2000 ：AHD2.0 / NTSC：BNC（切替え式） SD-VR2000W：AHD2.0：BNC NTSC：BNC（同時出力対応）		
最低被写体照度	0Lux（赤外照明ON時）		
赤外照明到達距離	約15m		
S/N比	50dB以上		
デイナイト	ICR		
その他の機能	フリッカレス、WDR（VR2000W）、D-WDR（VR2000）、逆光補正、2DNR/3DNR、プライバシーマスキング(最大4か所)、センスアップ機能		
防水レート	IP67		
使用温度範囲	-10°C～＋50°C		
外形寸法／質量	⌀144.5 x H100.5mm / 約1.4kg		

撮影範囲参考図（水平画角91°～28°）